

	Avatara	Dureco	Green Tec	Modular One	Vinyl mit Trägerplatte (Classic 2030)	SPC (Classic 2070)	Hydron 600	Laminat
Schlagwortbeschreibung	wohngesund und kratzfest	plastikfrei	nachhaltig robust	dimensionsstabil und feuchtraumgeeignet	variantenreich	wasserfest	wasserfest	vielfältig
leise und fußwarm	x		x	x	x	x		
authentische Optik und Haptik	x	x	x	x	x	x	x	
weichmacherfrei	x	x	x	x			x	x
robust und pflegeleicht	x	x	x	x	x	x	x	x
geeignet für Fussbodenheizung	x	x	x	x	x	x	x	x
integrierte Trittschalldämmung	x		Ja, kein weiterer Trittschall zugelassen.	Ja, zusätzlicher, druckstabiler Trittschall bei schwimmender Verlegung empfohlen.			nein	
Dimensionstabilität	Dehnungsfugen im müssen im Unterboden müssen übernommen werden Flächen 15 x 10 m schwimmend Freigegeben / Verklebung	Dehnungsfugen im müssen im Unterboden müssen übernommen werden Flächen 12 x 8 m schwimmend Freigegeben / Verklebung	Dehnungsfugen im Unterboden müssen übernommen werden. Zusätzliche Verklebung freigegeben.	Stockwerkweise verlegbar, kann ohne Schienen durch Türen verlegt werden, Flächen 20 x 12 m schwimmend freigegeben	Dehnungsfugen müssen übernommen werden, Flächen 12 x 8 m schwimmend freigegeben	Stockwerkweise verlegbar, kann ohne Schienen durch Türen verlegt werden, Flächen 20 x 20 m schwimmend freigegeben	Stockwerkweise verlegbar, kann ohne Schienen durch Türen verlegt werden, Flächen 20 x 12 m schwimmend freigegeben	Dehnungsfugen müssen übernommen werden, Flächen 12 x 8 m schwimmend freigegeben
Made in Germany	x	x	x	x		x	x	
Dekorvielfalt	24	8	25	11 Landhausdielen, 8 Schlosdielen, 12 Fliesen	enorm	9	9	enorm
Dekore als Fläche in unserer Ausstellung	6	4	9	7 Landhaus-, 2 Schlosdielen, 4 Fliesen	17	2		3
Oberfläche	MultiSense-Polymer Beschichtung	Edelharz	PP- Folie (Blutspende-, Infusionsbeutel) und UV härtender Lack	hochabriebfeste PP Schicht (Amaturenbrett im Auto) verbunden mit Dekoroberfläche, UV- stabil	UV- Vergütungsschicht und Vinyl-Nutzschicht		AC 5 - Melaminharz	Melaminharz
Dekorpapier	HD Direktdruck / 3D Direktdruck	Dekorpapier	bedrucktes Dekorpapier		Druck mit brillanter, authentischer Optik	Vinyl- Dekorschicht	Dekorpapier Syncornpore	
zweite Schicht					elastische Vinyl-Trägerschicht			
Trägerplatte	Talcusan = Mineralisch + Polypropylen	Extreme-Dense HDF Trägerplatte mit quellschutz	HDF Green Tec Board	HDF mit Harzen und mineralischen Inhalten	HDF- Trägerplatte	SPC= Solid Polymer Core	HDF basiert	HDF- Trägerplatte
Rückseite	SoftSense Trittschalldämmung	Gegenzug	0,9 mm Kork	Akustik-Gegenzug aus Kork	Kork- Trittschall	Akustikgegenzug	Gegenzug	Gegenzug
Stärke des Bodens	6 mm	12 mm	7,5 mm	8 mm	9,6 mm	5,3 mm	9 mm	
Abmessung	LHD 1290x203mm / LHD 1800x246mm / Fliesenoptik 776x387mm	LHD 1285 x 192 mm Fliesenoptik 635 x 327 mm	193 x 1295 oder 246 x 1292 mm	194 x 1285 oder 235 x 2200 mm	216 x 1207 mm	225 x 1209 mm	1285 x 243 mm	Unterschiedlich
Nutzungs-kategorie	23 / 32	23 / 33	33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 31	23 / 33	
Geeignet für Feuchträume	Wasserfest	Nalfa Test 24 Stunden	Nalfa Test 72 h	bis zu 4 Stunden stehendes Wasser (Verlegehinweise)	keine Freigabe	100 % wasserfest	NALFA - Test 24 h wasserfest	teilweise
Wärmedurchlasswiderstand	R 0,02 (qmK) /W + Trittschall	R < 0,073 (qmK)/W+-15%	0,05 m2 K/W	0,075 m ² *K/W	0,068 m ² *K/W	0,024 m ² K/W	0,048 m ² K/W	
Verbindung	LockItEasy	SmartConnect Pro	Click-It!	Safe-Lock PRO		Comfort-Click	Safe-Lock PRO	Safe-Lock PRO
Garantie priv. Wohnbereich	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	lifetime		10 Jahre	lifetime	unterschiedlich
Zertifizierung	Blauer Engel / Eco Institut / Carb2	Blauer Engel / Eco Institut / Carb2	Blauer Engel	Blauer Engel, PEFC	Made in Germany	Made in Germany	Blauer Engel, PEFC	Made in Germany